REFUERZO PARA CONCRETO

ALAMBRE
CORRUGADO

Alambre de acero **corrugado laminado en frío**, grado 50 y grado 60, en **rollo flejado**. Materia prima para **precolados, prefabricados** y habilitado de acero de refuerzo.



Mejor adherencia | **Rollo continuo** | **Menos desperdicio** | **Del cal. 10 a 5/16"**

CARACTERÍSTICAS

Grado	**50 y 60**
Proceso	**Laminado en frío**
Medidas	**Cal. 10 al 3 y 5/32" a 5/16"**
Presentación	**Rollo flejado de 1 t**

APLICACIONES

- Elementos precolados y prefabricados.
- Habilitado en enderezadoras y dobladoras.
- Refuerzo de concreto en losas, firmes y muros.



MEDIDAS DISPONIBLES

Medida	Ø (pulg)	Ø (mm)	Masa (kg/m)
Cal. 10	0.135"	3.43	0.072
Cal. 9	0.148"	3.77	0.087
5/32"	0.156"	3.97	0.097
Cal. 8	0.162"	4.11	0.104

Medida	Ø (pulg)	Ø (mm)	Masa (kg/m)
Cal. 7	0.177"	4.50	0.124
3/16"	0.188"	4.76	0.140
Cal. 6	0.192"	4.88	0.146
Cal. 5	0.207"	5.26	0.170

Medida	Ø (pulg)	Ø (mm)	Masa (kg/m)
Cal. 4	0.225"	5.72	0.201
Cal. 3	0.244"	6.19	0.236
1/4"	0.250"	6.35	0.249
5/16"	0.313"	7.94	0.389

HECHO EN MÉXICO